



Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Cena spolu	Cena s DPH
Odsávač pár dvojradový priestorový 2700x2000x450 mm	1,00 ks			
Osvetlenie do odsávača 5,4 bm	1,00 ks			
Potrubný ventilátor 250 185 W	2,00 ks			
RD regulátor otáčok 2,5 A	2,00 ks			
Spiro pevné potrubie 250	1,00 ks			
Protidažďová stieška s mriežkou 250	2,00 ks			
Montážny materiál k odsávaniu kotviaci materiál,držiaky,spojky	1,00 sada			

Odsávač pár priestorový




Rozmer: 2700x2000x450 mm
2 x vývod vrchný
nerezové tukové filtre - 2 rady
príprava na uchytenie vrchné
vyhotovený z 2 kusov kôli manipulácii

Osvetlenie do odsávača




Na 5,4 m

Potrubný ventilátor 250



vhodný pre kruhové vzduchotechnické rozvody
2470 otáčok / min.
napájanie 230V / 185 W
IP44


RD regulátor otáčok




elektronický napäťový regulátor otáčok
s plynulou reguláciou otáčok motora
do 2,5 A
IP42

Spiro pevné potrubie 250

Priemer 250 mm



Protidažďová stieška s mriežkou 250



Montážny materiál k odsávaniu

držiaky,spojky,kotviaci materiál...

Materská škola
Komenského 11
Sobrance


Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Cena spolu	Cena s DPH
Odsavač pár jednoradový nástenný 3000x1100x450 mm	2,00 ks			
Osvetlenie do odsávačov 1 -2 6 bm	1,00 ks			
Potrubný radiálny ventilátor 315 119/240 W	2,00 ks			
RD regulátor otáčok 2,5 A	2,00 ks			
Spiro pevné potrubie 315	1,00 ks			
Koleno 315 90°	2,00 ks			
Odbočka 315/315 90°	2,00 ks			
Koncovka výfuku šikmá s mriežkou 315	2,00 ks			
Montážny materiál k odsávaniu 1- 2 kotviaci materiál,držiaky,spojky	1,00 sada			

Odsavač pár nástenný



Rozmer: 3000x1100x450 mm
2 x vývod vrchný
nerezové tukové filtre
príprava na uchytienie vrchné

Osvetlenie do odsávačov 1 - 2




Na 6 m

Potrubný radiálny ventilátor 315




vhodný pre kruhové vzduchotechnické rozvody väčších
dĺžok
1800/2350 otáčok / min.
napájanie 230V / 119/240 W
IP44

RD regulátor otáčok




elektronický napáňový regulátor otáčok
s plynulou reguláciou otáčok motora
do 2,5 A
IP42

Spiro pevné potrubie 315




priemer 315 mm
pre odsávač 1 - 2

Koleno 315




90°
pre odsávač 1 - 2

Odbočka 315/315



90°
pre odsávač 1 - 2

Koncovka výfuku šikmá s mriežkou



priemer 315 mm

Montážny materiál k odsávaniu 1- 2

držiačky, spojky, kotviaci materiál...